

## COUPLEUR UNIVERSEL HYDRAULIQUE

Pour pelles de 3 à 45 tonnes


A la pointe de la technologie en terme de sécurité pour l'opérateur et le personnel évoluant autour de la machine



- Conforme aux toutes dernières normes européennes de sécurité (EN474, ISO 13031), permet de changer d'équipement sans descendre de la cabine (double sécurité, axes balancier et bielette).
- Montage MIXTE: permet de monter des godets de marques différentes de la pelle - votre pelle est de type X et vous souhaitez monter des équipements de type Y
- Rattrapage de jeu: permet de reprendre des godets de différents entraxes.
- Pression permanente 250 bar: permet de reprendre des équipements avec différents axes.

### CARACTERISTIQUES TECHNIQUES

TONNAGE PELLE	LARGEUR MINI ENTRE-OREILLES GODETS (mm)	DIAMETRES D'AXES GODET (mm)	ENTRE AXES MIN.et MAX. (mm)	POIDS DU COUPLEUR (kg)	CAPACITE MAX. ANNEAU DE LEVAGE
3-4t	117	35	162-217	38	2 000 kg
3-4t	117	40	162-217	38	2 000 kg
5-6t	143	40	216-272	63	4 000 kg
5-6t	143	45	216-272	63	4 000 kg
5-6t	143	50	216-272	63	4 000 kg
3CX	160	45	330-358	72	5 000 kg
7-8t	163/183	45	279-356	125	5 000 kg
7-8t	163/183	50	279-356	125	5 000 kg
7-8t	163/183	60	279-356	125	5 000 kg
13t	218/248	60	345-435	228	8 000 kg
13t	218/248	65	345-435	228	8 000 kg
15t	277/298	70	386-510	350	12 000 kg
15t	277/298	80	386-510	380	12 000 kg
20t	277/298	80	386-510	380	12 000 kg
25t	298	80	386-510	380	12 000 kg
25t	378	90	455-572	480	17 000 kg
30t	378	90	455-572	480	17 000 kg
35t	378	90	455-572	480	17 000 kg
35t	400	100	517-650	830	21 000 kg
45t	443	100	517-650	850	21 000 kg
45t	443	110	517-650	850	21 000 kg



LARGEUR MINIMUM ENTRE OREILLES GODET

